

Nahtlose Kommunikationsabdeckung in 4G LTE- und WLAN-Umgebung



Automatische Umschaltung zwischen LTE und WLAN

Das IP510H kann in LTE-Netzen und WLAN-Umgebungen verwendet werden und wechselt automatisch zwischen diesen. Es ist möglich, Informationen zeitnah zu übertragen, ohne sich um Funklöcher sorgen zu müssen.

TalkListen™-Betrieb

Mit TalkListen können Nutzer gleichzeitig miteinander sprechen. Dies ermöglicht eine natürliche Interaktion und unterstützt mehrere Gespräche mit vielen Personen.

Eingebaute Bluetooth® Funktion

Der kabellose Betrieb dank Bluetooth-Funktion verbessert die Benutzerfreundlichkeit und Mobilität.

Kleinste Klasse, kompakte Größe

Die Abmessungen betragen ca. 56 (B) x 92,3 (H) x 31,2 (T) mm inkl. BP-314 und Antenne bei einem Gewicht von nur 220 g.

IP67 staubgeschützt und wasserdicht

Das IP510H kann auch im Freien und bei Regenwetter sicher verwendet werden.

Sicherheitsfunktion

Unterstützung für WPA3 Enterprise/Personal und WLAN-Standards: IEEE802.11 a/b/g/n/ac, die mit einem Netzwerk mit hoher Sicherheitsstufe verbunden werden können.

weitere Funktionen

- Anruf-Aufzeichnung und Wiedergabe
- Bluetooth PTT unterstützt (nur SPP)
- 1000 mW Kraftvolle und klare Audiowiedergabe
- Vibrationsalarm

- Kurznachrichten
- Notruftaste
- Man Down Funktion
- Allein-Arbeiter Funktion

- Akkuwechsel bei eingeschaltetem Gerät möglich, wenn über USB-C™ angeschlossen.
- Eingebautes GPS

OPTIONALES ZUBEHÖR

LAUTSPRECHERMIKROFONE



HEADSET und PTT SCHALTER



HEADSET und PTT SCHALTER / ADAPTERKABEL



OHRHÖRERMIKROFONE




AKKUPACKS



LADEGERÄTE



OHRHÖRER



TRAGETASCHE und GÜRTELCLIP



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Stromversorgung	7,4 V
Abmessungen	59,7x144,7x34,9 mm (mit BP-314 und Antenne) 59,7x92,3x31,2 mm (mit BP-314 und Antenne)
Gewicht (etwa)	220 g (mit BP-314 und Antenne)
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +60 °C
Ladebuchse	USB Type-C™
Betriebsdauer	BP-314: LTE 18 Stunden, WLAN 36 Stunden BP-315: LTE 26 Stunden, WLAN 58 Stunden
Ladezeit	BP-314: 120 Minuten (mit BC-258) BP-315: 200 Minuten (mit BC-258)
NF-Ausgangsleistung Bei K = 5% an 8 Ω Last	1000 mW (interner Lautsprecher) 250 mW (externer Lautsprecher) 1000 mW (mit HM-222HLS)
Bluetooth®	Ver 5.3
GPS	Ein gebaut
LTE	
Netzwerk	(USA) LTE: B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66, B71 (EXP/AUS) LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28, 3G (UMTS): 1B, 8B
Ausgangsleistung	+23 dBm typ.

Mitgeliefertes Zubehör	• Antenne • Gürtelclip (MBB-3) • Handschlaufe • Akku (BP-314) • Netzteil (BC-258A)* • USB-Kabel (OPC-2480)
------------------------	---

*Nur für USA Version

Icom und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in Japan, in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Australien, Neuseeland und/oder in anderen Ländern. SIMULTANEOUS TALKLISTEN ist eine Marke der Icom Inc.. Die Bluetooth® Wortmarke und das Logo sind registrierte Marken der Bluetooth SIG, Inc., Icom Inc. Hat die Lizenz für die Nutzung der Marken. USB TYPE-C ist eine Marke der USB Implementers Forum Inc. Wi-Fi ist eine registrierte Marke der Wi-Fi Alliance®. Alle anderen Marken sind Eigentümer der jeweiligen Markeninhaber. Die Bluetooth® Verbindung wurde nicht mit allen kompatiblen Geräten für dieses Produkt getestet. Dieses garantiert nicht, dass dieses Produkt mit allen Geräten funktioniert.

Icom Inc.

1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

www.icomjapan.com

Icom America Inc.
www.icomamerica.com

Icom (Europe) GmbH
www.icom-europe.com

Icom France s.a.s.
www.icom-france.com

Icom Canada
www.icomcanada.com

Icom Spain S.L.
www.icomspain.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.
www.icom.net.au

Icom Brazil
E-mail: sales@icombrazil.com

Icom (UK) Ltd.
www.icomuk.co.uk

Icom Asia Co., Ltd.
www.icomasia.com